




由 Autodesk 教育版产品制作

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		

前视图 1:1

侧视图 横向 10:1

后视图 1:1



技术参数:

- Cover GLASS+ITO GLASS+ SCA+FPC
Cover GLASS: 1.1mm
ITO GLASS: 0.7mm
SCA: 0.2mm
引线: FPC (PINCH=0.35mm)
总厚度: 2.0±0.15mm
- 工作电压: 3.3V/5V
- 透光率: ≥85%
- 表面硬度: 6H
- 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH
- 储存环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH
- 未注尺寸公差按 ±0.2mm
- 通许协议: USB
- 触控IC: 8752

USB	
PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

客户确认签字:

绿以触控 GreenTouch Technology Co., Ltd		
DRAWN BY: 绘图: 李俊	PRODUCT MODEL: 产品型号: GT-CTP-Y185A-1	VIEW: 投影方式: 第三角投影法
CHECKED BY: 审核: 邓福生	CUSTOMER ID: 客户编号:	UNITS 单位: mm
APPROVED BY: 批准: 付作韦	DATE: 日期: 2017-11-07	SCALE 比例: 1:1
Standard tolerance: 公差:	WEBSITE: 网址:	

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作